



22 BC

(Ref. 20501004)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage d'appoint

Garantie :  

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies trapézoïdales
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
Ecran de protection basculant et réglable
Table inclinable jusqu'à 45 ° avec récupérateur de lubrifiant
Déplacement de la table par crémaillère

- Mandrin auto-serrant

- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 165.00
Largeur (cm) : 38.00
Longueur (cm) : 68.00
Poids net (Kg) : 70.00
Puissance (kW) 0,55
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 280-2220
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 80
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 170
e: distance broche base (mm) 1 220
f: distance broche table (mm) 720
Dimension de table (mm) 260 x 260
Eclairage non
Ecran Asservi Non
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non