

DETENDEUR PROPANE 1,5KG/37MBAR

NF

Réf catalogue : 19221.02

Détendeur Fixe propane à sécurité 1,5kg/h. Pression aval 37 mbar Il assure la 1ère et/ou la seconde détente de l'installation. Strictement interdit pour une installation fixe domestique.



Caractéristiques techniques

Débit	1,5 kg/h
Pression amont	2 à 16 bar
Pression aval	37 mbar
Entrée	écrou bouteille
Sortie	mâle 20x150
Norme (1)	NF EN 16129
Norme (2)	NF M 88-781

Informations complémentaires

Poids(gr)	175 g
Long.(mm)	195 mm
larg.(mm)	174 mm
Haut.(mm)	30 mm

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CAVAGNA GROUP – DIVISION RECA
Via Matteotti, 5
25012 VIADANA DI CALVISANO
ITALIE

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

- Désignation** : **Détendeurs basse pression à réglage fixe à usage domestique pour propane avec sécurité par excès de débit – 37 mbar – 1,5 kg/h**
Raccord entrée : G2 (filetage 21,7x1,814G) – Raccord sortie : H1 (M20x150)
- Type** : **Low pressure regulator**
- Marque commerciale** : **Cavagna Group**
Trademark
- Référence(s) commerciale(s)** : **697P**
Marketing references
- Selon norme(s)** : **NF M 88-781 (03/2014) – NF EN 16129 (07/2013)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 05 septembre 2022. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date: September 05th, 2022. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 06 septembre 2019



Vincent DELARUE
Directeur Général

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité *Reproduction of this certificate must be in full* Page 1 / 2